

ABRASIVA CHORRO 12 BAR

Manguera anti abrasiva en mandrino para **IMPULSIÓN** a 12 bar de arenas, granallas abrasivas y gunitado (abrasión seca o húmeda) normalmente empleada para el tratamiento de superficies (chorro de arena) o impulsión de mortero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Caucho NR negro conductivo.

Refuerzo: Textil de alta tenacidad.

Exterior: caucho NR negro conductivo, resistente a la abrasión y a la intemperie.

Temperatura: -40°C / +70°C

Factor de seguridad: 1:3

Normas: ISO 1307 – DIN53516



Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Presión Trabajo	Presión Rotura	Peso kg/m
13	25	12	36	0,47
16	30	12	36	0,6
19	33	12	36	0,68
25	39	12	36	0,89
30	45	12	36	1,02
32	48	12	36	1,33
38	56	12	36	1,53
40	60	12	36	1,8
42	62	12	36	1,95
51	71	12	36	2,15
60	80	12	36	2,49
65	85	12	36	3,05
70	90	12	36	3,23
76	96	12	36	3,6
80	100	12	36	3,9
90	110	12	36	4,39
102	122	12	36	5,06
110	130	12	36	5,25
125	151	12	36	7
152	174	12	36	8,63