

ABRASIVA ONDULADA 6 BAR

Manguera anti abrasiva de mandrino para **ASPIRACIÓN** e **IMPULSIÓN** a 6 bar de arenas, polvo de mármol, granito y productos abrasivos en general. Gran flexibilidad por su cubierta semiondulada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Caucho color marrón, resistente a la abrasión.

Refuerzo: Textil de alta tenacidad con alambre de acero helicoidal y trenza para la descarga electrostática.

Exterior: caucho NR negro, semiondulada, resistente a la abrasión, a la intemperie y ozono.

Temperatura: -30°C / +70°C

Factor de seguridad: 1:3

Normas: ISO 1307



Ø Int. mm	Presión Trabajo	Presión Rotura	Presión Vacío	Radio Curva m	Peso kg/m
38	6	18	0,9	60	1
51	6	18	0,9	75	1,3
60	6	18	0,9	90	1,5
63	6	18	0,9	95	1,7
76	6	18	0,9	115	2
80	6	18	0,9	120	2,2
90	6	18	0,9	135	2,6
102	6	18	0,9	150	3,2
114	6	18	0,8	170	3,6
120	6	18	0,8	180	3,7
127	6	18	0,8	190	4,4
152	6	18	0,8	230	5,3
203	4	12	0,7	450	6,9