

AIRE 20 BANDELADA

Manguera en mandrino para **IMPULSIÓN** a 20 bar de aire comprimido para trabajos duros y severos relacionados con la industria, minería y obra pública, resistente a nieblas de aceite de baja concentración. Indicada también para agua y líquidos no corrosivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Caucho SBR negro.

Exterior: Caucho SBR negro resistente al ozono, intemperie y a la abrasión.

Refuerzo: Textil de alta tenacidad.

Temperatura: -30°C / +80°C

Factor de seguridad: 1:3

Normas: SO 1307 – BS 5118/2



Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Presión Trabajo	Presión Rotura	Kg / mt
12	22	20	60	0,39
13	23	20	60	0,41
15	25	20	60	0,42
16	26	20	60	0,47
19	30	20	60	0,6
25	37	20	60	0,83
30	42	20	60	1,25
32	44	20	60	1,5
35	48	20	60	1,6
38	52	20	60	1,69
40	56	20	60	1,8
42	58	20	60	1,9
45	61	20	60	1,98
51	66	20	60	2,1
60	76	20	60	2,3
63	79	20	60	2,6
70	86	20	60	2,8
76	92	20	60	3,05
80	97	20	60	3,4
90	107	20	60	3,75
102	120	20	60	4,3
127	144	20	60	4,95
150	170	20	60	6,18