

HIDROCARBUROS 15 BAR

Manguera de mandrino para la **IMPULSIÓN** a 15 bar de hidrocarburos en general, en trasvases relacionados con carburantes con máximo contenido de aromáticos del 50% y de aceite oleodinámico en circuitos de retorno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Caucho NBR negro.

Refuerzo: Textil de alta tenacidad y trenza para la descarga electrostática.

Exterior: Caucho NBR resistente a los aceites, a la intemperie, ozono y abrasión.

Temperatura: -30°C / +80°C. (+100°C Agua glicolada)

Factor de seguridad: 1:3

Normas: ISO 1307

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Presión Trabajo	Presión Rotura	Kg / mt
12	24	15	45	0,51
13	25	15	45	0,53
15	26	15	45	0,53
16	27	15	45	0,55
19	30	15	45	0,63
22	34	15	45	0,48
25	37	15	45	0,86
28	40	15	45	0,94
30	42	15	45	0,98
32	44	15	45	1,2
35	47	15	45	1,25
38	50	15	45	1,3
40	54	15	45	1,6
42	56	15	45	1,65
45	60	15	45	1,9
48	63	15	45	1,95
51	66	15	45	2,1
55	70	15	45	2,3
57	71	15	45	2,35
60	75	15	45	2,4
63	79	15	45	2,55
65	79	15	45	2,49
70	84	15	45	2,5
76	92	15	45	3
80	96	15	45	3,15
85	101	15	45	3,2
90	106	15	45	3,55
102	118	15	45	4,2
110	128	15	45	4,3
120	140	15	45	4,5
127	142	15	45	4,6
152	174	15	45	5

