

HIDROCARBUROS ASPIRACION 10

Manguera de mandrino para **IMPULSIÓN** y **ASPIRACIÓN** a 10 bar de hidrocarburos en general, en trasvases relacionados con carburantes con máximo contenido de aromáticos del 50% y de aceite oleodinámico en circuitos de retorno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Caucho NBR negro antiestático.

Refuerzo: Textil de alta tenacidad con doble espiral de alambre.

Exterior: Caucho NBR negro conductivo, resistente a la llama según TRbF 131 Teil2-5,5.

Resistente: a la intemperie, ozono y abrasión.

Temperatura: -20°C / +70°C

Conductividad: $R < 10^6 \Omega$

Factor de seguridad: 1:3

Normas: ISO 1307 – TRbF 131 Teil 2 § 5.5



Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Presión Trabajo	Presión Rotura	Presión Vaci	Radio curbtura	Kg / mt
19	29	10	30	0,8	115	0,6
25	35	10	30	0,8	150	0,75
28	38	10	30	0,8	170	0,8
30	40	10	30	0,8	180	0,9
32	42	10	30	0,8	190	0,95
35	45	10	30	0,8	210	1,05
38	48	10	30	0,8	230	1,1
40	50	10	30	0,8	240	1,2
42	52	10	30	0,8	255	1,2
45	55	10	30	0,8	270	1,25
48	58	10	30	0,8	285	1,3
51	61	10	30	0,8	300	1,4
51	63	10	30	0,8	320	1,55
60	71	10	30	0,8	360	1,95
60	74	10	30	0,8	380	2
63	74	10	30	0,8	390	2,05
65	77	10	30	0,8	410	2,2
70	82	10	30	0,8	420	2,35
76	88	10	30	0,8	450	2,55
80	94	10	30	0,8	480	2,8
85	99	10	30	0,8	510	3,2
90	104	10	30	0,8	540	3,5
102	118	10	30	0,8	600	4,4
127	145	10	30	0,8	508	6,85
152	172	10	30	0,8	608	7,9