

ANTIABRASIVA PU-PVC ALIMENTARIA

Tubo transparente de TPU a base de éter, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque, de color marfil; superficie interna perfectamente lisa, externa corrugada, es muy ligero y flexible. Presenta una notable resistencia a la abrasión, ataques microbianos y a procesos de hidrólisis; espesor de pared de 0,4 mm a 0,8 mm. Alimentario, según Reg. UE 10/2011 (clases A, B, C, D2, E) y FDA Reg. (CFR 21-Item 177.2600). Espiral con calidad alimentaria.

• Industria alimentaria: aspiración ligera de polvo alimentario, semillas, harina, azúcar, granos y sustancias abrasivas. Apto para el transporte de alimentos grasos y para la **piscicultura y transporte de pescado**. En agricultura se puede utilizar en sembrados, máquinas combinadas y vehículos agrícolas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Perfectamente liso

Exterior: Corrugado

Refuerzo interior: PVC antichoque

Temperatura: -40°C a +80°C



| ø Int. mm | Min. Esp. | Mas. Esp. | Peso (g/m) | R. Curv. (mm) | Vacio(m H2O) | Long. Rollo. |
|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 13 | 0,4 | 2,8 | 80 | 20 | 2,5 | 20 |
| 16 | 0,4 | 2,8 | 100 | 25 | 2,5 | 20 |
| 19,1 | 0,4 | 2,8 | 110 | 25 | 2,5 | 20 |
| 20 | 0,4 | 2,8 | 120 | 25 | 2,5 | 20 |
| 22 | 0,4 | 2,8 | 130 | 28 | 2,5 | 20 |
| 25 | 0,4 | 2,8 | 150 | 30 | 2,5 | 20 |
| 30 | 0,4 | 2,8 | 170 | 35 | 2,5 | 20 |
| 31,8 | 0,4 | 2,9 | 190 | 35 | 2 | 20 |
| 35 | 0,5 | 3 | 210 | 45 | 2 | 20 |
| 38,1 | 0,5 | 3,1 | 240 | 50 | 2 | 20 |
| 40 | 0,5 | 3,1 | 260 | 60 | 2 | 20 |
| 45 | 0,5 | 3,2 | 300 | 65 | 2 | 20 |
| 50 | 0,5 | 3,4 | 350 | 70 | 2 | 20 |
| 50,8 | 0,5 | 3,4 | 350 | 70 | 2 | 20 |
| 55 | 0,5 | 3,6 | 410 | 75 | 2 | 20 |
| 60 | 0,5 | 3,8 | 490 | 80 | 1,6 | 20 |
| 63,5 | 0,5 | 3,9 | 540 | 80 | 1,6 | 20 |
| 65 | 0,5 | 3,9 | 550 | 90 | 1,6 | 20 |
| 70 | 0,6 | 4,2 | 590 | 95 | 1,6 | 30 |
| 76,2 | 0,6 | 4,2 | 640 | 100 | 1,6 | 30 |
| 80 | 0,6 | 4,5 | 680 | 110 | 1,6 | 30 |
| 90 | 0,6 | 4,6 | 790 | 125 | 1,4 | 30 |
| 100 | 0,6 | 4,8 | 850 | 140 | 1,3 | 30 |
| 102 | 0,6 | 4,8 | 870 | 140 | 1,3 | 30 |
| 110 | 0,6 | 5,1 | 1000 | 150 | 1,2 | 30 |
| 120 | 0,6 | 5,4 | 1190 | 160 | 1 | 30 |
| 127 | 0,6 | 5,4 | 1260 | 170 | 1 | 30 |
| 130 | 0,7 | 5,7 | 1440 | 170 | 0,9 | 20 |
| 140 | 0,7 | 5,7 | 1540 | 180 | 0,9 | 20 |
| 151,5 | 0,7 | 5,8 | 1600 | 200 | 0,8 | 20 |
| 152,4 | 0,7 | 5,8 | 1610 | 200 | 0,8 | 20 |
| 160 | 0,7 | 7,2 | 2050 | 220 | 0,7 | 20 |
| 180 | 0,7 | 7,2 | 2300 | 250 | 0,4 | 20 |
| 200 | 0,7 | 7,2 | 2370 | 260 | 0,4 | 20 |
| 203,2 | 0,7 | 7,2 | 2410 | 260 | 0,4 | 20 |
| 250 | 0,8 | 8 | 3570 | 300 | 0,4 | 10 |
| 300 | 0,8 | 8,2 | 4450 | 350 | 0,3 | 10 |
| 304,8 | 0,8 | 8,2 | 4520 | 350 | 0,3 | 10 |