

PVC ACERO

Manguera de PVC flexible con espiral de acero galvanizado, pared interior y exterior lisa. Aspiración e impulsión de líquidos industriales o alimentarios, resistente a diversos productos químicos, alcoholes hasta el 50%. Atoxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C y D1). Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Exterior: Liso en PVC

Refuerzo interior: PVC antichoque

Temperatura: -15°C a +60°C

Uso alimentario

Ø Int. mm	Peso	Presion trabajo (bar)	Vacio (m H2O)	Long.Rollo
10	154	12	9	50
12	186	11,5	9	50
13	206	11	9	50
14	220	11	9	50
15	234	10,5	9	50
16	250	10,5	9	50
18	286	10	9	50
19	320	10	9	50
20	330	10	9	50
22	398	10	9	50
25	506	9,5	9	50
30	610	9	9	50
32	640	9	9	50
35	726	8	9	50
38	776	7,5	9	50
40	920	7,5	9	50
42	970	7	9	50
45	1116	6,5	9	50
50	1260	6	9	50
51	1265	6	9	50
55	1478	5,5	9	50
60	1696	5,5	9	50
63	1746	5	9	50
65	1840	5	8,5	50
70	2036	5	8,5	50
75	2180	4,5	8,5	50
76	2230	4	8,5	50
80	2426	3,5	8,5	50
90	2810	3	8,5	30
100	3525	3	8	30
102	3540	3	8	30
105	3730	3	8	30
110	3830	2,5	8	30
120	4136	2,5	8	30
125	4460	2,3	8	30
127	4576	2,3	8	30
140	5330	2,2	8	30
150	6300	2	8	20
152	6400	2	8	20

