

PVC AMARILLA

Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable, pared interior lisa. **ASPIRACIÓN** e **IMPULSIÓN** de líquidos en general.

De uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C). Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Exterior: Corrugado en PVC

Refuerzo interior: PVC antichoque

Temperatura: -10°C a +60°C

Uso alimentario



Ø Int. mm	Peso	Presion trabajo (bar)	Vacio (m H2O)	Long.Rollo
15	154	9,5	6	50
20	194	9	6	50
25	272	8,5	6	50
30	340	8	6	50
32	350	8	6	50
35	426	7,5	6	50
38	462	7	6	50
40	486	7	6	50
45	650	6,5	6	50
50	738	6	6	50
55	806	5,5	6	50
60	874	5,5	6	50
65	984	5,5	6	50
70	1092	5	6	50
75	1242	4,5	6	50
80	1406	4,5	6	50
90	1630	4	6	30
100	1794	3,5	6	30
110	2202	3,5	6	30
120	2280	3	6	30
125	2358	3	6	30
140	3330	2,5	6	30
150	3978	2	6	20
200	5674	1	6	10

* Para diferentes medidas, prestaciones y aplicaciones CONSULTAR.