

PVC REFORZADA SUPERELASTICA

Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable. Pared interior lisa, optima flexibilidad incluso a bajas temperaturas.

Transporte de líquidos agresivos por bombeo. Como purines, depuradoras, limpiezas de pozos sépticos, alcantarillado... Maquinaria agrícola. Resistente a diferentes productos químicos. Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de $23 \pm 2^\circ\text{C}$ (ISO291).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Superficie lisa en PVC **Exterior:** Corrugado en PVC **Refuerzo interior:** PVC antichoque **Temperatura:** -25°C a $+60^\circ\text{C}$
Colores disponibles



Ø Int. mm	Peso	Presion trabajo (bar)	Vacio (m H2O)	Long.Rollo
20	300	7	10	50
25	400	6	10	50
30	540	5	10	50
35	620	5	10	50
40	700	5	10	50
45	830	4	10	50
50	950	4	10	50
55	1080	4	9	50
60	1210	4	9	50
65	1450	3	9	50
70	1560	3	9	50
76	1750	3	9	50
80	1860	3	9	50
90	2190	3	9	30
100	2830	3	9	30
102	2880	3	9	30
110	3090	3	9	30
120	3480	2,5	9	30
127	3670	2,5	9	30
130	4080	2,5	8	30
152	5020	2	8	20
160	5500	2	7	20
200	9670	1,5	7	10
250	12270	1,2	7	10
300	15350	1	5	10