

PVC REFORZADA

Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable. Pared interior lisa. Transporte de líquidos agresivos por bombeo. Como purines, depuradoras, limpiezas de pozos sépticos, alcantarillado... Maquinaria agrícola. Resistente a diferentes productos químicos. Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Exterior: Corrugado en PVC

Refuerzo interior: PVC antichoque

Temperatura: -10°C a +60°C

Colores disponibles



Ø Int. mm	Peso	Presion trabajo (bar)	Vacio (m H2O)	Long.Rollo
25	530	11	8	50
30	630	11	8	50
35	726	9,5	8	50
40	826	9,5	8	50
45	970	9,5	8	50
50	1166	8,5	8	50
55	1356	8	8	50
60	1550	7,5	8	50
65	1696	7	8	50
70	1840	6,5	8	50
75	1940	6,5	8	50
80	2136	6,5	8	50
90	2490	5,5	8	30
100	3200	5	8	30
102	3260	5	8	30
110	3540	4,5	8	30
120	3880	4	8	30
125	4076	3,5	8	30
130	4394	3	8	30
140	5240	3	8	30
150	6110	3	8	20
160	7276	3	8	20
200	9990	2,5	8	10
250	13580	1,5	7	5
300	17460	1	7	5