

PVC SUPERELASTICA

Manguera de PVC verde transparente con espiral de refuerzo de PVC rígido a prueba de choques. Mantiene una buena flexibilidad incluso a bajas temperaturas. Ligero y maneable. Muy resistente al aplastamiento, a la abrasión, a los agentes atmosféricos y a numerosas sustancias químicas.

Para riego, aspiración y transporte de líquidos agresivos (purines, depuradores...) maquinaria agrícola.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Exterior: Corrugado con refuerzo en PVC

Refuerzo interior: PVC antichoque

Temperatura: -25°C a +60°C

Colores disponibles



Ø Int. mm	Peso	Presion trabajo (bar)	Vacio (m H2O)	Long.Rollo
15	154	5	6	50
20	194	5	6	50
25	272	5	6	50
30	340	5	6	50
32	350	5	6	50
35	426	5	6	50
38	462	5	6	50
40	486	5	6	50
45	650	5	6	50
50	738	5	6	50
55	806	5	6	50
60	874	5	6	50
65	984	5	6	50
70	1092	4	6	50
75	1242	4	6	50
80	1406	4	6	50
90	1630	3	6	30
100	1794	3	6	30
110	2202	3	6	30
120	2280	3	6	30
125	2358	3	6	30
140	3330	3	6	30
150	3978	3	6	20
200	5674	2	4,5	10