

TERMORESISTENTE 100º

Tubo de color gris, realizado con tejido de poliéster recubierto de PVC auto extingible. Espiral de refuerzo de acero incorporada entre los dos extractos. Auto-extinguible según UL 94 V0 y NFP 92 503 (M2) Compresibilidad axial 8:1. • Instalaciones de acondicionamiento civil y naval, ventilación, aspiración de humos y gases.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Corrugado en PVC

Exterior: Corrugado en PVC

Refuerzo interior: Espiral de acero

Temperatura: -20°C a +100°C (picos +120º)



ø Int. Mm	Peso (g/m)	R. Curv. (mm)	Long. Rollo.
40	115	20	10
45	125	23	10
51	135	26	10
55	145	28	10
60	160	30	10
63	165	32	10
65	170	33	10
70/2.3/4"	165	35	10
73	175	37	10
76	180	38	10
80	190	40	10
82	195	41	10
90	210	45	10
102/4"	275	51	10
107	290	54	10
110	300	55	10
115	310	58	10
120	325	60	10
125	340	63	10
127/5"	345	64	10
130	350	65	10
140	380	70	10
152/6"	410	75	10
160	450	80	10
163	430	82	10
180	475	90	10
200	525	100	10
203/8"	535	102	10
228	600	114	10
230	600	115	10
254/10"	840	127	10
279	920	140	10
305/12"	1005	153	10
310	1020	155	10
315	1040	158	10
330	1090	165	10
356/14"	1175	178	10
406	1335	203	10
455	1875	228	10
500	2055	250	10